



適用機械種類

- CNC 車床、沖床、磨床
- CNC 綜合立、臥式加工中心機
- CNC 內外徑研磨機
- CNC 木工雕刻機
- CNC 銑床
- CNC 放電加工機
- CNC 儀器箱

APPLICATION

- CNC lathe, press and grinding machine
- CNC vertical & horizontal machine center
- CNC internal and external diameter grinder
- CNC wood carving machine
- CNC milling machine
- CNC EDM machine
- CNC instrument box

特性及功能

- 使用晶片致冷方式，不需補充冷媒。
- 致冷晶片式熱交換器是一種節約能源且效率高的傳熱導體。
- 設計成簡化輕巧組合、安裝容易，無震動，低噪音。
- 具備除濕及致熱功能，保持電控箱電器元件乾燥。

FEATURE

- Using the thermoelectric module is without filling refrigerant.
- Thermoelectric module is a high-efficiency heat conductivity and energy saving.
- It's easy to install and be simple design. No vibration and low noise.
- The components of electrical control panel are maintained dry by the dehumidification.

規格表

TE SERIES SPECIFICATION

型式 Model		TE-600	TE-1200
電源 Power source	V	1ø AC 220V	
致冷晶片冷卻能力 TE modules capacity	W	510	1020
冷卻能力 Cooling capacity	BTU/HR 50/60Hz	480/600	960/1200
	KCAL/HR 50/60Hz	120/150	240/300
	W 50/60Hz	139/174	278/348
總負荷電流 Total overburdening current consumption	A	11	11
使用範圍 Operative range	室溫 Room temperature	35°C ↓	
散熱風扇 Dissipate heat fan	W	36	72
冷卻風扇 Cooling fan	W	25	50
散熱量 Heat discharge	W	300	600
溫度控制 Temperature control	°C	25°C ± 1.5°C	
外型尺寸 Dimension(DxWxH)	mm	200x173x315	178x350x308
總重量 Weight	kg	8	15

· 特殊規格設計及其他電壓需求請與我司聯絡。
We welcome customized design and other voltage requirement.
· 本公司因技術需求或升級有隨時更改內容、文字、產品規格之權利，更改部分恕不另行通知。
We reserve the right of changing the specifications and modification without any notice.